

Мини соларна система STS-SW3-AE1-ST-245W



Описание :

Единична конструкция за един модул комплект с микро инвертор, работещ в паралел с електрическата мрежа. Предназначена за монтаж на фасада, като козирка.

- Инсталрирана мощност - 245 Wp.
- Максимална изходна мощност - 240 W.
- Ъгъл на наклона 30°.

Спецификация на системата:

1. PV Модул Sunmodule+ SW 245 mono.
2. Микроинвертор INV250 - 45EU - BG.
3. Единична конструкция (25° - 40°) за монтаж на фасада, комплект.
4. AC инсталационен кабел 5м. с конектор и щепсел "Шуко".
5. Микрокомпютър с щепсел "Шуко".



Лесен монтаж

Лесен и бърз монтаж посредством скобяема алюминиева конструкция и елементарно свързване към захранващата мрежа.



Мониторинг (Опция)

Система за мониторинг осигуряваща наблюдение на параметрите посредством специализиран софтуер.



Надеждност

Надеждност гарантираща дълга и върна служба на системата в рамките на четвърт век.



Икономия

Икономия на средства, намаляване на електропотреблението посредством използване на зелена енергия.




Ефективност

По-голям енергиен добив благодарение на елиминиране на загубите от засечване, замърсяване и разброс в параметрите на панелите.



Безопасност


Система използвща микроинвертори работещи с безопасно постоянно напрежение и възпрепятстване на опасността от пожар.





Компоненти на мини система STS-SW3-AE1-ST-245W

PV Модул Sunmodule+ SW 245 mono



Микроинвертор INV250 - 45EU - BG



Технически данни

Максимална мощност [W]:	245
Напрежение на п. х. [Uoc, V]	37.7
Напрежение при Рmax. [Umpp, V]	30.8
Ток на късо съединение [Isc, A]	8.25
Ток при Рmax. [Impp, A]	7.96
Ефективност на модула [%]	14.61
Толеранс на мощността [W]	-0/+5W
Температурен коефициент Isc	+0.040%/°K
Температурен коефициент Uoc	-0.300%/°K
Температурен коефициент Pmpp	-0.450%/°K

Механични характеристики

Размери на модула [мм]	1675/1001/31
Тегло [кг]	21.2
Работен температурен диапазон [°C]	-40°C...+85°C
Куплунзи	MC4

Технически данни

Постояннотокова част (DC)

Номинална входна мощност [W]:	250
Препоръчителна входна мощност [W]:	250
Максимално входно напрежение [Umax, V]:	45
Минимално входно напрежение [Umin, V]:	18
Диапазон на напрежението в МРР режим [V]:	20 - 40
Максимален входен ток [Imax,A]:	11

Променливотокова част (AC)

Максимална изходна мощност [W]:	240
Номинален изходен ток [A]:	1.00
Номинално изходно напрежение [W]:	230
Номинална честота [Hz]:	50
Фактор на мощността CosΦ	>0.99

Механични характеристики

Размери на корпуса [мм]	314/267/66.5
Тегло [кг]	2.5
Работен температурен диапазон [°C]	-25°C...+70°C
Куплунзи	MC4
Степен на защита	IP65
Охлаждане	Ест. конвекция

Микрокомпютър LogiLight "Premium"

Технически данни

Номинално напрежение [V]:	230
Максимален ток [A]	16
Номинална честота [Hz]:	50
Толеранс на напрежението [V]	175...275
Работен температурен диапазон [°C]	+5°C...+85°C
Грешка при измерване [%]	+/-2%



Обхват на показанията

Напрежение [V]:	0....9999
Ток [A]	0....16
Честота [Hz]:	0....9999
Мощност [W]	0....9999
Енергия [kWh]	0.00....9999.9
Фактор на мощността CosΦ	0.20....1.0